

2-Wege-Compo-Sets

»made in Germany«


| | Beschreibung | Leistung |
|--|---|---|
|  | <p>XEC.10080.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80 mm Mitteltöner »XE 80« • 26 mm Softdome-Neodym-Hochtöner »XE 26« • 2-Wege Frequenzweiche | <p>Übertragungsbereich: 100 - 25.000 Hz</p> <p>Belastbarkeit Dauer / Musik: RMS 100/150 Watt music @ 4 Ohm mit Frequenzweiche</p> |
|  | <p>XEC.10100.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 mm Tief-Mitteltöner »XE 100« • inkl. Abdeckgitter • 26 mm Softdome-Neodym-Hochtöner »XE 26« • 2-Wege Frequenzweiche | <p>Übertragungsbereich: 75 - 25.000 Hz</p> <p>Belastbarkeit Dauer / Musik: RMS 2x 60/120 Watt @ 4 Ohm</p> |
|  | <p>XEC.10110.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 mm High-End-Mitteltöner »XM 110« • inkl. Abdeckgitter inkl. Bajonett-Montagering zur front- oder rückseitigen Montage • 26 mm Softdome-Neodym-Hochtöner »XE 26« • 2-Wege Frequenzweiche | <p>Übertragungsbereich: 100 - 25.000 Hz</p> <p>Belastbarkeit Dauer / Musik: RMS 110/160 Watt music @ 4 Ohm mit Frequenzweiche</p> |
|  | <p>XEC.10130.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 130 mm Tief-Mitteltöner »XE 130« • inkl. Abdeckgitter • 26 mm Softdome-Neodym-Hochtöner »XE 26« • 2-Wege Frequenzweiche | <p>Übertragungsbereich: 69 - 25.000 Hz</p> <p>Belastbarkeit Dauer / Musik: RMS 2x 60/120 Watt @ 4 Ohm</p> |
|  | <p>XEC.10165.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 165 mm Tief-Mitteltöner »XM 165« • inkl. Abdeckgitter • 26 mm Softdome-Neodym-Hochtöner »XE 26« • 2-Wege Frequenzweiche | <p>Übertragungsbereich: 49 - 25.000 Hz</p> <p>Belastbarkeit Dauer / Musik: RMS 2x 70/140 Watt @ 4 Ohm</p> |
|  | <p>XEC.10200.2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 mm »Flat-line« Woofer mit Neodym-Antrieb »XE 200« • 26 mm Softdome-Neodym-Hochtöner »XE 26« • 2-Wege Frequenzweiche | <p>Übertragungsbereich: 42 - 25.000 Hz</p> <p>Belastbarkeit Dauer / Musik: RMS 2x 110/220 Watt @ 4 Ohm</p> |

Lautsprecher Maße (weitere techn. Details siehe Katalog S. 12-14)

| Lautsprecher | XE 26 | XE 80 | XE 100 | XM 110 | XE 130 | XM 165 | XE 200 |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Korbdurchmesser | 54 mm | 80 mm | 101 mm | 100 mm | 131 mm | 165 mm | 208 mm |
| Einbautiefe | 15 mm | 41 mm | 52 mm | 52 mm | 53 mm | 64 mm | 50 mm |
| Einbauöffnung | 35 mm | 71 mm | 94 mm | 90 mm | 118 mm | 143 mm | 184 mm |

BMW-specific »Flat-line«-Woofer System

»made in Germany«

| Beschreibung | Modell | Bestell-Nr.: |
|---|---------------|--------------|
|  <p>3-Wege-Komplett-Set mit fahrzeugspezifischen Montageadaptern für werkseitige Einbauorte</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 mm »Flat-line« Woofer mit Neodym-Antrieb »XE 200« • 100 mm High-End-Mitteltöner »XM 110« • 26 mm Softdome-Neodym-Hochtöner »XE 26« • fahrzeugspez. 3-Wege Frequenzweiche (2-teilig / kl. Gehäuse) • fahrzeugspez. Montageadapter für XE200 und XM110 <p>Übertragungsbereich: 40 - 25.000 Hz Belastbarkeit Dauer / Musik: 2x 110 / 150 Watt empf. Verstärkerleistung: von 2x 100-150 Watt @ 4 Ohm</p> | 1er E81/82/88 | 9-15100 |
| | 1er E87 | 9-15100 |
| | 1er F20/21 | 9-15200 |
| | 3er E90/91 | 9-15100 |
| | 3er E92/93 | 9-15100 |
| | 3er F30/31 | 9-15100 |
| | 5er E60/61 | 9-15500 |
| | 5er F10/11 | 9-15100 |
| | 7er F01/02 | 9-15100 |
| | X5 E70 | 9-15300 |
| | X6 E71 | 9-15300 |