Technisches Datenblatt: Entstörfilter

Produkttyp	Entstörfilter
Kabellänge:	0,7m
Eingang:	3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse
Ausgang:	3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker
Signalverstärkung:	1,3dB zur Verlustkompensation
Ein-/Ausgangsimpedanz:	20k
Frequenzbereich:	2-20.000Hz
Klirrfaktor:	< 0,01%
Einsatztemperatur:	0-40 °C

Galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge

Der Entstörfilter mit 3,5 mm Klinkenanschluss filtert Störgeräusche (brummen, knacken, pfeifen) heraus, die durch elektrische Anlagen des Fahrzeuges verursacht werden können.
Der Filter wird »plug & play« zwischen der Audioquelle (TV oder Radio) und dem Verstärker angeschlossen. Durch den Entstörfilter werden die meisten im Fahrzeug auftretenden Störgeräusche verhindert.

- eliminiert Störgeräusche, Brummschlaufen bei Masse, Erdungsprobleme
- Frequenz: 2 – 20.000 Hz
- Verbindung durch 3,5 mm Klinke
- keine Stromversorgung nötig

Empfehlung: Die höchste Wirksamkeit wird erzielt, wenn der Entstörfilter möglichst nah an der Endstufe installiert wird.